

BOONDOCKER[†] DS 3900



MOTEUR ROTAX®

850 E-TEC

Détails du moteur	Refroidi par liquide, 3-D R.A.V.E. ^{MC}
Cylindres	2
Cylindrée	849 cc
Alésage	82 mm
Course	80,4 mm
Régime maximal	7 900 tr/min
Carburant	Injection directe E-TEC® avec injecteurs de poussées additionnels
Type de carburant recommandé	Sans plomb
Indice d'octane minimal	91
Réservoir de carburant	37 litres
Capacité du réservoir d'huile (2 temps)	3,4 litres

COULEUR

Rouge vipère

DIMENSIONS

Longueur hors tout du véhicule*	3 250 mm / 128 po
Largeur hors tout du véhicule	1 120 mm / 44 po
Hauteur hors tout du véhicule	1 280 mm / 50,5 po
Écartement des skis	921 mm / 36 po
Largeur nominale de la chenille	400 mm / 16 po
Longueur nominale de la chenille	3 912 mm / 154 po
Hauteur du profil de chenille	PowderMax Light FlexEdge de 64 mm / 2,5 po

GRUPE MOTOPROPULSEUR

Calibration	Niveau de la mer
Poulie motrice	pDrive à cliquets
Poulie menée	QRS
Système de freinage	Frein hydraulique avec conduite de frein tressée en acier, maître-cylindre en plastique avec protecteur

SUSPENSION

Suspension avant	LFS
Amortisseur avant	KYB 36 Kashima
Suspension arrière	PPS ² -DS+ -3900
Amortisseur central	KYB 36 Kashima
Amortisseur arrière	KYB 36 Kashima

CARACTÉRISTIQUES

Châssis	Radien DS
Skis	Blade DS+
Siège	BoonDocker DS, 1 place
Guidon	Aluminium de type U, sangle de guidon basse
Bloc d'élévation	140 mm
Démarrateur	Manuel avec SHOT

Marche arrière	RER
Pouce chauffant	De série
Poignées chauffantes	De série
Indicateur	Affichage numérique de 4,5 po
Prise 12 V	Oui, dans le compartiment avant
Attache de fixation LinQ	2 paires

* Longueur hors tout du véhicule sans garde-neige

© 2021 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. MC, ® et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. † Aux États-Unis, BoonDocker® est la marque déposée de BoonDocker, LLC utilisée sous licence. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif. En raison de son engagement permanent envers la qualité et l'aspect innovateur de ses produits, BRP se réserve le droit en tout temps de supprimer ou de modifier les spécifications, prix, conceptions, caractéristiques, modèles et équipements sans aucune obligation.

BOONDOCKER[†] DS 4100



MOTEUR ROTAX®

850 E-TEC

Détails du moteur	Refroidi par liquide, 3-D R.A.V.E. ^{MC}
Cylindres	2
Cylindrée	849 cc
Alésage	82 mm
Course	80,4 mm
Régime maximal	7 900 tr/min
Carburant	Injection directe E-TEC® avec injecteurs de poussées additionnels
Type de carburant recommandé	Sans plomb
Indice d'octane minimal	91
Réservoir de carburant	37 litres
Capacité du réservoir d'huile (2 temps)	3,4 litres

COULEUR

Rouge vipère

DIMENSIONS

Longueur hors tout du véhicule*	3 380 mm / 133 po
Largeur hors tout du véhicule	1 120 mm / 44 po
Hauteur hors tout du véhicule	1 280 mm / 50,5 po
Écartement des skis	921 mm / 36 po
Largeur nominale de la chenille	400 mm / 16 po
Longueur nominale de la chenille	4 178 mm / 165 po
Hauteur du profil de chenille	PowderMax Light FlexEdge de 76 mm / 3 po

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Calibration	Haute altitude
Poulie motrice	pDrive à cliquets
Poulie menée	QRS
Système de freinage	Frein hydraulique avec conduite de frein tressée en acier, maître-cylindre en plastique avec protecteur

SUSPENSION

Suspension avant	LFS
Amortisseur avant	KYB 36 Kashima
Suspension arrière	PPS ² -DS+ -4100
Amortisseur central	KYB 36 Kashima
Amortisseur arrière	KYB 36 Kashima

CARACTÉRISTIQUES

Châssis	Radien DS
Skis	Blade DS+
Siège	BoonDocker DS, 1 place
Guidon	Aluminium de type U, sangle de guidon basse
Bloc d'élévation	140 mm
Démarrateur	Manuel avec SHOT

Marche arrière	RER
Pouce chauffant	De série
Poignées chauffantes	De série
Indicateur	Affichage numérique de 4,5 po
Prise 12 V	Oui, dans le compartiment avant
Attache de fixation LinQ	2 paires

* Longueur hors tout du véhicule sans garde-neige

© 2021 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. MC, ® et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. † Aux États-Unis, BoonDocker® est la marque déposée de BoonDocker, LLC utilisée sous licence. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif. En raison de son engagement permanent envers la qualité et l'aspect innovateur de ses produits, BRP se réserve le droit en tout temps de supprimer ou de modifier les spécifications, prix, conceptions, caractéristiques, modèles et équipements sans aucune obligation.