2022

RENEGADE ENDURO

Prêt pour l'aventure avec technologies, confort et performances haut de gamme.

// NOUVEAUTÉS

- Rotax® 900 ACEMC Turbo R avec accélérateur iTC à câble et marche arrière électromécanique
- Choix de moteur 900 ACE Turbo 130 disponible
- Affichage ACL couleur de 7,8 po de large avec BRP Connect de série
- Suspension arrière rMotion™ X avec amortisseur ACS (suspension pneumatique contrôlée)
- Suspension avant RAS^{MC} X
- · Prise pour visière de série
- Skis Pilot TX
- Deux ensembles de points d'attache LinQ de série



// CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Moteurs Rotax® 850 E-TEC®, 600R E-TEC® et 900 ACEMC Démarreur électrique
- Poulie pDrive™

Écartement des skis

(longueur x largeur x profil)

Chenille

· Chenille à crampons de série

- Boîte à gants avec rangement de 4 L
- · Siège de sentier chauffant avec rangement de 7 L / 1,85 gal
- · Pare-brise moyen (17 po) avec déflecteurs d'air
- · Pare-chocs avant ultra-robuste

ROTAX® Engine	850 E-TEC®	600R E-TEC®	900 ACE ^{MC} Turbo R	900 ACE ^{MC} TURBO - 130	900 ACE™C	COULEUR
Détails du moteur	Refroidi par liquide, 2 temps, eRAVE™C	Refroidi par liquide, 2 temps, eRAVE™	Refroidi par liquide, 4 temps double arbre	Refroidi par liquide, 4 temps double arbre	Refroidi par liquide, 4 temps double arbre	Bleu scandina
			à cames en tête, carter à sec,	à cames en tête, carter à sec,	à cames en tête, carter à sec	Noir
Puissance	165	125	turbocompressé 180	turbocompressé 130	95	CARACTÉF
Cylindres – Cylindrée	2 849 cc	2 599,4 cc	3 899 cc	3 899 cc	3 899 cc	Châssis
Alésage - Course	82 mm - 80,4 mm	72,3 mm - 73 mm	73 mm - 69,7 mm	73 mm - 69,7 mm	73 mm - 69,7 mm	Habillage
Injection	Injection directe E-TEC® avec injecteurs de rappel additionnels	Injection directe E-TEC®	EFI	EFI	EFI	Skis Siège
Type de carburant Octane	Super sans plomb	Super sans plomb 91	Super sans plomb 91	Super sans plomb 91	Ordinaire sans plomb 87	Guidon
Réservoir de carburant	36 L / 9,5 gal US	36 L / 9,5 gal US	36 L / 9,5 gal US	36 L / 9,5 gal US	36 L / 9,5 gal US	Bloc d'élévation
Quantité d'huile à moteur	3,4 L / 3,6 pte	3,4 L / 3,6 pte	3,3 L / 3,5 pte	3,3 L / 3,5 pte	3,3 L / 3,5 pte	Démarreur
GROUPE MOTO	PROPULSEUR					Marche arrière
Poulie motrice Poulie menée	pDrive ^{MC} avec cliquets – QRS Vent	pDrive ^{MC} avec cliquets – QRS	pDrive ^{™C} QRS Vent	pDrive ^{™c} QRS Vent	pDrive ^{MC} avec glissières – QRS	
Pas, barbotin de commande	73 mm / 2,86 po	73 mm / 2,86 po	73 mm / 2,86 po	73 mm / 2,86 po	73 mm / 2,86 po	Radiateur à air Système de
MASSE À VIDE						freinage
Masse à vide	236 kg / 519 lb	229 kg / 504 lb	253 kg / 558 lb	251 kg / 552 lb	241 kg / 529 lb	Poignées et
DIMENSIONS			SUSPENSION			pouce chauffa
Longueur hors tout	3 038 mm / 119,6 po		Suspension avant	RAS ^{MC} X		Indicateur
du véhicule			Amortisseurs avant	HPG ^{MC} 235 mm / 9,3 po		Pare-brise
Largeur hors tout du véhicule	1217 mm / 47,9 po		Débattement vertica avant maximal			Lisse - Carbur
Hauteur hors tout du véhicule	1 331 mm / 52,4 po		Suspension arrière	rMotion ^{MC} X		Pare-chocs
Écartement des skie	1 077 mm / 42 4 no		Amortisseur central		HPG™	lovent/orrière

Amortisseur arrière

arrière maximal

Débattement vertical

1077 mm / 42.4 po

Ice Ripper XT:

137 x 15 x 1,25 po

Bleu scandinave / Vert mante Noir CARACTÉRISTIQUES Châssis REV® Gen4 Habillage Design élargi Pilot™ TX Skis Siège Sentier chauffé avec rangement Guidon En aluminium en forme de U avec crochets en J 120 mm / 4,7 po Bloc d'élévation Démarreur Électrique RER™ Marche arrière (moteurs 2 temps) Électromécanique (moteurs 4 temps) Radiateur à air Système de Frein Brembo avec freinage conduit de frein tressé en acier inoxydable Poignées et De série pouce chauffants Indicateur Affichage ACL couleur de 7,8 po de largeur Pare-brise 430 mm / 17 po Lisse - Carbure Lame ajustable 1/4

ACS (Suspension pneumatique contrôlée)

276 mm / 10,9 po

(avant/arrière)

– 4 po

Ultra-robuste /

Standard

2022 RENEGADE® ENDURO™

// CARACTÉRISTIQUES



1 Moteurs Rotax® 850 E-TEC® et 900 ACEMC Turbo R

Les moteurs 2 temps et 4 temps les plus puissants de la gamme, offrant des performances de pointe pour les conducteurs les plus exigeants.



Suspension arrière rMotion^{MC} X avec ACS (amortisseur pneumatique contrôlé)

La rMotion X redéfinit la capacité d'absorption des grosses bosses sur les terrains les plus exigeants, tout en améliorant la maniabilité dans son ensemble grâce à un bras avant plus long et un design à angle réglable. Et avec l'ACS et ses réglages de la précharge sélectionnables sans arrêter le véhicule, vous obtenez la combinaison parfaite de maniabilité et de confort ajustable.



3 Suspension avant RAS™ X

Stabilité dans les virages et maniabilité de précision dans toutes les conditions. Conçue avec la suspension arrière rMotion X pour redéfinir la norme de performance des châssis de motoneiges de sentiers. Stabilité, capacités et confort accrus grâce à un écartement des skis plus large et ajustable, et à un débattement de suspension de +10 mm.



RENEGADE® ENDUROMO 900 ACEMO TURBO R MONTRÉ



4 Chenille à crampons de série

Ice Ripper XT de 1,25 po directement du fabricant avec crampons au carbure pour une meilleure adhérence.



Grand affichage panoramique ACL couleur de 7,8 po de large

Grand affichage panoramique de couleur qui permet aux conducteurs de personnaliser les renseignements affichés selon leur préférence. Vous pouvez afficher votre itinéraire, écouter votre musique préférée et encore plus avec l'intégration d'applications conçues pour votre téléphone intelligent et optimisées pour votre motoneige.



6 Skis Pilot™ TX

Skis redessinés avec quille avant plus longue qui procurent une traction plus positive, réduisent le louvoiement et permettent au conducteur de régler le mordant des skis selon ses préférences.



