2022

RENEGADE SPORT

Axé sur le rapport qualité-prix avec haute maniabilité, capacités élevées dans les bosses et conduite hors-piste.



// CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Moteurs Rotax® 600 ACE^{MC} avec magnéto de 420 W et • Démarreur électrique de série 600 EFI disponibles
- Amortisseur arrière HPG™
- Affichage numérique de 4,5 po
- Suspension avant RAS™C 3
- Suspension arrière SCMC-5M

- Boîte à gants avec rangement de 4 L
- Pare-brise bas (14 po)
- Clé D.E.S.S.MC (600 ACEMC)
- Frein Brembo avec conduit de frein tressé en acier
- Panneaux Ergo-Step
- Guidon en aluminium en forme de U avec crochets en J intégrés
- Skis Pilot 5.7
- NOUVEAU Deux ensembles de points d'attache LinQ

MOTEUR ROTAX®	600 EFI	600 ACE™C
Détails du moteur	Refroidi par liquide, 2 temps	Refroidi par liquide, 4 temps double arbre à cames en tête, carter à sec
Puissance	85	62
Cylindres – Cylindrée	2 - 599,4 cc	2 - 600 cc
Alésage – Course	72,3 mm - 73 mm	74 mm - 69,7 mm
Injection	EFI	EFI
Type de carburant – Octane	Ordinaire sans plomb - 87	Ordinaire sans plomb – 87
Réservoir de carburant	36 L / 9,5 gal US	36 L / 9,5 gal US
Quantité d'huile à moteur	3,4 L / 3,6 pte	2,1 L / 2,2 pte
GROUPE MOTOPROPULS		
Poulie motrice Poulie menée	pDrive ^{MC} avec glissières QRS	eDrive ^{™©} II QRS
Pas, barbotin de commande	73 mm / 2,86 po	73 mm / 2,86 po
MASSE À VIDE		
Masse à vide	200 kg / 442 lb	213 kg / 469 lb
DIMENSIONS		
Longueur hors tout du véhicule	3 038 mm / 119,6 po	
Largeur hors tout du véhicule	1217 mm / 47,9 po	
Hauteur hors tout du véhicule	1267 mm / 49,9 po	
Écartement des skis	1077 mm / 42,4 po	
Chenille (longueur x largeur x profil)	Cobra : 137 x 15 x 1,25 po	

RAS ^{MC} 3	
Motion Control	
220 mm / 8,7 po	
SC ^{MC} −5M	
Motion Control	
HPG ^{MC}	
245 mm / 9,6 po	
ES	
REV® Gen4	
Design étroit (moteurs 2 temps) Design élargi (moteurs 4 temps)	
Pilot ^{MC} 5,7	
Sentier performance (moteurs 2 temps Sentier avec rangement (moteurs 4 temps)	
En aluminium en forme de U avec crochets en J	
120 mm / 4,7 po	
Électrique	
RER ^{MC} (600 EFI) Mécanique (600 ACE ^{MC})	
Frein Brembo avec conduit de frein tressé en acier inoxydable	
De série	
Affichage numérique de 4,5 po	
360 mm / 14 po	
300 IIIII / 14 pu	

Standard / Standard

Pare-chocs (avant/arrière)

2022 RENEGADE® SPORT

// CARACTÉRISTIQUES



1 Moteurs Rotax® 600 ACE™c et 600 EFI

Choix de deux moteurs fiables, économes en carburant et faciles à posséder. Les versions de 60 ch* (600 ACE) et de 85 ch* (600 EFI) procurent des performances supérieures à un rapport qualité-prix incroyable.

* Puissance mesurée lors de tests dynamométriques internes dans des conditions optimales.



2 Amortisseur arrière HPG™

Amortisseur à gaz haute pression KYB de haute qualité procurant des performances et une fiabilité exceptionnelles.

3 Démarreur électrique

Économie de temps et d'énergie, avec une valeur ajoutée incroyable pour le conducteur.



RENEGADE® SPORT 600 EFI MONTRÉ



4 Panneaux Ergo-Step

Un design qui offre une progression naturelle entre trois positions à adopter selon différents styles de conduite dans les virages, dont une nouvelle position extrême vers l'avant.



5 Suspension avant RAS™ 3

Suspension optimisée pour la Plateforme REV Gen4, avec design et géométrie raffinés qui améliorent la précision et la stabilité.



6 Skis Pilot™ 5.7

Des skis offrant un mordant exceptionnel en virage et une conduite pratiquement sans



